




WÖHWA VEES Ö 3L

Vollelektronischer Endschalter/electronic limit switch/fin de course électronique



| | | |
|--|---|-----------------|
| Artikelnummer order number numéro d'article | E2A-M18LN16-WP-B2 | |
| Ersetzt Artikelnummer replaces article remplace l'article | - 6602721422 - IG5349 | |
| Betriebsspannung supply voltage voltage d'alimentation | U _s | 10 ... 32 V DC |
| Nennschaltabstand rated operating distance portée nominale | S _n | 16 mm ±10% |
| gesicherter Schaltabstand safe operating distance portée secure | S _a | 0 ... 12,8 mm |
| Betriebsstrom operating current courant de régime | I _B | ≤ 200 mA |
| Reststrom residual current courant résiduel | I _r | ≤ 10 mA |
| Kurzzeitstrom momentary current courant instantané | I _k | < 10 mA |
| Spannungsabfall voltage drop chute de tension | D _d | ≤ 2 V |
| Frequenz des Versorgungsnetzes mains supply frequency fréquence du réseau d'alimentation | f | 0 Hz |
| Schaltfrequenz operating frequency fréquence des opérations | f _s | 400 Hz |
| Bereitschaftsverzug stand-by delay retard d'alerte | t _v | < 100 ms |
| Schutzart degree of protection genre de protection | IP67, schutzisoliert IP67, protective insulation IP67, double isolation | |
| Schaltfunktion switching function function de contact | DC, Öffner DC, NC DC, NF | |
| Anzeige display affichage | LED | |
| Bauform / Einbau in Metall installation type / in metal type d'installation / en méta | M18x1, nicht bündig M18x1, non flush mounted M18x1, pas rogner à fleur | |
| Anschluss Ausführung connection cable câble de raccordement | PVC-Kabel, 2,0 m / 3 x 0,3 mm ² PVC-cable, 2,0 m / 3 x 0,3 mm ² câble C.P.V., 2,0 m / 3 x 0,3 mm ² | |
| Anschlussschema / Adernfarben connection diagram / wire colours schéma des connexions / couleurs des connecteurs | BN - braun BK - schwarz | BU - blau |
| | BN - brown BK - black | BU - blue |
| | BN - brun BK - noir | BU - bleu |
| Umgebungstemperatur operating temperature temperature ambiante | T | -40°C ... +70°C |

